

**NOVEDAD**

**KGVC3000**
**KGVC3500**

**KGVC4000**
**KGVC9000**


Accesorios de serie

## KGVC3000 | KGVC3500 | KGVC4000 | KGVC9000

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: Alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

	KGVC3000	KGVC3500	KGVC4000	KGVC9000
Potencia máx. W	4.400	4.600	5.000	10.400
Potencia caldera máx. W	3.200	3.400	3.600	9.000
Potencia aspiración máx. W	1.200	1.200	1.400	1.400
Tensión V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50	3-400-50
Presión vapor bar	6	8	10	10
Producción vapor kg H <sub>2</sub> O/h	4,5	6	6	15
Capacidad caldera L	1,8 + 2,2	3,5 + 5	3,5 + 5	4,2 + 8
Depósito detergente L	2,2	5	5	5
Temperatura máx. °C	160	180	185	185
Depósito recuperación L	5	10	10	10
Dimensiones (LxAnxAI) cm	71x45x98	74x51x104	78x51x100	80x55x102
Peso kg	22	38	40	47



### CARACTERÍSTICAS

- Equipos ECOLÓGICOS, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza, y elimina bacterias, moho y hongos.
- Sistema de aspiración para una limpieza impecable.
- Simultáneamente limpia y seca las superficies, ahorrando tiempo y costes.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Regulador flujo de vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H2O Refill.
- Manómetro presión en KGVC4000 y 9000.
- Testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Visualización nivel agua.
- Interruptor general y caldera.
- Pulsador detergente-hidro-chorro.
- Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o Hidro-chorro).
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de recarga de 2,2/8 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente 2,2/5 litros capacidad según modelo.

**Importante:**

Se recomienda usar agua descalcificada.

### ACCESORIOS DE SERIE

- YFL66003 Manguera flexible vapor/aspiración 3M.
- UTRN0007 2 Tubos prolongación 500mm.
- YLAN0004 Lanza Limpieza.
- UBON0008 Boquilla tapicerías. (Excepto KGVC9000).
- YSPN5000 Cepillo multiuso suelos.
- USPN0001 Soporte con crin para cepillo multiusos.
- YSPN0001 Soporte con gomas para cepillo multiusos.
- UPN60012 Paño rectangular para cepillo multiusos.
- YSPN0003 Cepillo triangular. (Excepto KGVC3000)
- YSPN0004 Soporte para cepillo triangular. (Excepto KGVC3000).
- UPN60000 Paño para cepillo triangular. (Excepto KGVC3000).
- VBON0006 Boquilla aspiración 150mm. (Excepto KGVC4000-9000).
- USPN0030 Cepillo aspiración 150mm. Excepto KGVC4000-9000).
- VPUN0004 Boquilla para vidrios.
- YBON1002 Boquilla plana con goma.
- UBON0001 Boquilla aspiración curva.
- USPN3001 Cepillo redondo nylon D28mm.
- USPN3008 Cepillo redondo nylon D40mm.
- USPN3005 Cepillo redondo nylon D65mm.
- USPN3009 Cepillo redondo metal inox. D40mm.
- USPN3010 Cepillo redondo metal latón D40mm.
- YACASPO0 Tubo sonda vaciado.
- UUT00000 Llave de tubo mantenimiento. (Excepto KGVC3000).

### ACCESORIOS OPCIONALES

- YFL66004 Manguera flexible completa reforzada 4,5M.
- 1337500000 Desengrasante desinfectante registro "HA" K37 5Kg.
- HYGIEN102-5 Detergente desinfectante con Registro Sanitario 5Kg.
- 137550000 Producto anti-calcáreo vapor K75 5kg