





KHAL1509F

Hidrolimpiadora de agua fría profesional de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de este equipo una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicado en los sectores: alimentación, ganadero, agrario, construcción, automoción, transporte, limpiezas, etc.

| | KHAL1509F |
|--------------------------|-----------|
| Presión bar | 150 |
| Presión máx. bar | 180 |
| Caudal L/h | 540 |
| Tensión pH-V-Hz | 1-230-50 |
| Potencia total W | 2.235 |
| RPM | 1.400 |
| Temp. máx. admisión °C | 55 |
| Dimensiones (LxAnxAl) cm | 56x45x57 |
| Peso kg | 46 |











CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de 1.450rpm con 3 pistones de acero y recubrimiento de cerámica.
- · Cabezal de la bomba en latón
- Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica.
- Válvula by-pass regulable y con manómetro.
- TSS Paro total automático.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico en baja presión, controlado desde la lanza.
- Ruedas macizas de gran diámetro que proporcionan estabilidad y gran movilidad en todas las superficies.
- · Cable eléctrico de 5mt.

ACCESORIOS DE SERIE

111250019Manguera alta presión 10m.11110018Pistola con prolongación térmica.111110019Lanza 500mm porta boquilla regulable.111150012Boquilla alta presión ¼" 15° 030

ACCESORIOS OPCIONALES

4060204002 Boquilla turbo **141300002** Enrollador 20 m, **TS033030** Kit arenador

UGST030 Cabezal limpia tuberías

