

KRAI450OIL



KRAI220OILM



KRAI220OILT



## KRAI450OIL | KRAI220OILM | KRAI220OILT

Equipos industriales para la aspiración de aceites, taladrinas y emulsiones mezcladas con virutas y partículas metálicas. Especialmente indicado para el sector industrial.

	KRAI450OIL	KRAI220OILM	KRAI220OILT
Motor nº	3	1	1
Potencia W/hp	3.450/4,7	3.450/4,7	3.000/4
Tensión pH/V	1/230-50/60 Hz	1/230-50/60 Hz	3/400-50 Hz
Caudal m³/h	540	540	300
Depresión mm/H <sub>2</sub> O	2.500	2.500	3.200
Depósito L	100+40	220+40	200+41
Superficie filtro cm²	300 micrón	Poliprop.20µm	Poliprop.20µm
Sonoridad dB	76	76	78
Accesorios Ø mm	50	50	50
Dimensiones (LxAnxAI) cm	67x66x125	110x63x147	110x63x181
Peso kg	65	165	185



### CARACTERÍSTICAS

- Aspiración rápida de aceites y emulsiones mezclados con virutas y partículas metálicas.
- Reutilización de aceites y emulsiones, y reducción de costes por la eliminación de aceites usados.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento, son adecuados para el servicio continuo.
- Aspiración desarrollada por 3 motores tipo by-pass, con interruptores independientes e indicador de vacío (Modelos KRAI450OIL-KRAI220OILM).
- Motor turbina inducción a canal lateral en KRAI220OILT.
- Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40L.
- Recuperación y trasvase del aceite recogido por medio de bomba sumergida con válvula de retención integrada, que garantiza el trabajo continuo, sin parar la máquina, en KRAI220OILM-KRAI220OILT. Drenaje con válvula de esfera en acero inoxidable, con conexión Camlock, en KRAI450OIL.
- Indicador de nivel externo, permite el control constante del líquido aspirado.
- Sistema de flotador para el corte de aspiración en llenado máximo y filtro de nylon que impide la intrusión de cuerpos sólidos a los motores.
- Filtro estándar PPL de 300 micras.
- Fácil vaciado y acceso al depósito para inspección y limpieza.

- Los aspiradores están montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soporte para accesorios, dotado de ruedas anti-huellas, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

### ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm

- |             |  |
|-------------|--|
| TA00420000  | Manguera ASP. poliuretano anti óleo 3 m. |
| SL00150000  | Terminal PU Ø50 mm, para manguera.       |
| AA2638      | Reducción metal Ø80-50mm.                |
| CV00420000  | Empalme conexión 50/50mm. KRAI220OILM-T  |
| SL000260021 | Racor curvo en acero.                    |
| AA1280      | Boquilla tronco cónico goma.             |
| AA1043      | Boquilla lanza de aluminio.              |
| SL0225000   | Reducción metal conexión.                |
| SL0170716   | Doble curva metal KRAI220OILM-T.         |
| TA01320000  | Boquilla suelos 430 mm KRAI220OILM-T.    |